

Osted Vandværk A.m.b.a.
Byvejen 22B, Osted
4320 Lejre
Att.: Osted vandværk
Rapportnr.: AR-16-CA-00454655-01
Batchnr.: EUDKVE-00454655
Kundenr.: CA0000215
Modt. dato: 12.08.2016

Analyserapport

Prøvested: Osted Vandværk Vandværket - 104704 - V02003400 / 4261003400
Prøvetype: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøveudtagning: 12.08.2016 kl. 07:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KK1
Analyseperiode: 12.08.2016 - 24.08.2016

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80373720	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
pH	8.0	pH	7	8.5	2	DS/EN ISO 10523	
Inddampningsrest	460	mg/l		1500	10	DS 204	12
Farvetal, Pt	4.4	mg Pt/l		5	1	DS/EN ISO 7887, metode C	10
Turbiditet	0.21	FTU		0.3	0.05	DS/EN ISO 7027	15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	14	CFU/ml		50	1	ISO 6222	
Kimtal ved 37°C	1	CFU/ml		5	1	ISO 6222	
Uorganiske forbindelser							
Hårdhed, total	14	°dH			0.5	SM 3120 ICP-OES	30
Calcium (Ca)	62	mg/l			0.5	SM 3120 ICP-OES	30
Magnesium (Mg)	21	mg/l		50	0.1	SM 3120 ICP-OES	30
Ammonium	< 0.005	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.001	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	3.1	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.019	mg/l		0.15	0.01	DS/EN ISO 6878 auto	10
Chlorid	36	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.97	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	4.1	mg/l		250	0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
Aggressiv kuldioxid	< 5	mg/l		2	5	DS 236:1977	20
Hydrogencarbonat	463	mg/l			3	DS/EN ISO 9963	10
Sulfid-S	< 0.02	mg/l		0.05	0.02	DS 278:1976 auto	28
Metaller							
Jern (Fe)	0.019	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Kalium (K)	5.4	mg/l		10	0.05	SM 3120 ICP-OES	30
Mangan (Mn)	< 0.002	mg/l		0.02	0.002	SM 3120 ICP-OES	30
Natrium (Na)	83	mg/l		175	0.1	SM 3120 ICP-OES	30
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.1	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12
Kulbrinter							
Methan	< 0.005	mg/l		0.01	0.005	M 0066 GC-FID	38
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	A

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

☒): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Osted Vandværk A.m.b.a.
Byvejen 22B, Osted
4320 Lejre
Att.: Osted vandværk
Rapportnr.: AR-16-CA-00454655-01
Batchnr.: EUDKVE-00454655
Kundenr.: CA0000215
Modt. dato: 12.08.2016

Analyserapport

Prøvested: Osted Vandværk Vandværket - 104704 - V02003400 / 4261003400
Prøvetype: Drikkevand - Udvidet kontrol
Prøvedtagning: 12.08.2016 kl. 07:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KK1
Analyseperiode: 12.08.2016 - 24.08.2016

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80373720	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

Oplysninger fra prøvetager

Vandtemperatur	10.1	°C				DS/EN ISO 19458	A
Ledningsevne	78	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	10.2	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)


Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Lejre Kommune , Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

24.08.2016

 Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Ulla Bøgedal
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.